

Fabriplan 650

CODE 8330

Typologie

Polyester, enduit PVC et vernis brillant sur les deux faces.

Caractéristiques

Tissu vernis brillant sur les deux faces, économique, disponible dans différentes couleurs. Tissu polyvalent avec une bonne résistance mécanique.

Utilisations

Pour couvertures, bâches et structures permanentes et fixes.

Applications

Bâches de camion, Bache de remorque

Spécifications

Caractéristiques techniques

Dimensions

Fil (chaîne) polyester1100 dtex HT

Fil (trame) polyester1100 dtex HT

Poids
ISO 2286-2 630 g/m²

spec-altezza-rotolo 250 cm

Longueur du rouleau 60 m

Prestation

Résistance à la traction (Chaîne)
ISO 1421-1 250 DaN/5 cm

Résistance à la traction (Trame)
ISO 1421-1 220 DaN/5 cm

Résistance à la déchirure (chaîne)
DIN 53363 25 DaN

Résistance à la déchirure (trame)
DIN 53363 30 DaN

Les caractéristiques techniques mentionnées sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et susceptibles de modifications. Les données relatives à la longueur des rouleaux peuvent varier en fonction des exigences de production.

Les coloris utilisés sont indicatifs et susceptibles de changement

Tous les contenus de ce document appartiennent à Giofex Group Srl © 2017